

MODELO NG3 MONOFÁSICO



Características Técnicas:

- Voltaje de alimentación: 230+- 10% VAC
- Frecuencia de entrada: 50 - 60 Hz
- Rendimiento: >85%
- Mínima potencia absorbida: < 5W

- Corriente absorbida de la batería: < 0.5 mA
- Temperatura de funcionamiento: -20 a + 50C
- Protección contra cortocircuito de salida (fusible)
- Protección contra inversión de polaridad (fusible)
- Curva de Carga programable
- Precisión sobre la tensión de salida: +- 0,5%
- Compensación térmica de la tensión de batería (opcional con sonda)
- Indicador acústico de alarma
- Ventilación forzada
- Contactos auxiliares de presencia de red y final de carga (Cargador standard) o del control de la bomba del aire y final de carga (cargador con bomba de aire)
- Carcasa: base metálica, tapa en PST autoextinguiente
- Tamaño máximo: 430 x 220 x 90 mm
- Peso: 5,5 kg
- Protección: IP20
- CE EN60335-1 - EN 60335-2-29 - EN55014-1 - EN61000-3-3 - EN55014-2 - EN61000-4-2 - EN61000-4-4 - EN61000-4-5 - EN61000-4-6 - EN61000-4-11
- Este dispositivo está en conformidad con las reglas de la baja tensión 72/23/CEE y la regla de EMC 89/336/CEE y sus modificaciones sucesivas.
- Test de vibración: Vibraciones sinusoidales (norma de referencia IEC 68-2-6); Test de Shock (norma de referencia IEC 68-2-27); Test de Bump (norma de referencia IEC 68-2-29).

Gama de Capacidad en C5

Tensión de V	Carga en 8 horas	Carga en 12 horas	Modelo	Tipo	Codigo
12V	400-640	650-1000	NG3	12V 100A	F7AVTX-000300
24V	300-450	550-700	NG3	24V 85A	F7BSTX-000300

24V	380-550	570-950	NG3	24V 95A	F7BTTX-000300
24V	400-640	650-1000	NG3	24V 100A	F7BVTX-000300
36V	200-385	400-600	NG3	36V 70A	F7CRTX-000200
48V	200-300	320-450	NG3	48V 45A	F7ENTX-000200
48V	240-360	380-600	NG3	48V 60A	F7EQTIX-000200
72V	120-190	200-300	NG3	72V 35A	F7HMTX-000000
80V	-	125-250	NG3	80V 30A	F7ELTX-000000
84V	-	125-250	NG3	84V 30A	F7LLTX-000000
96V	-	125-240	NG3	96V 26A	F7MITX-000000
108V	-	100-240	NG3	108V 25A	F7NHTX-000000
120V	-	100-240	NG3	120V 22A	F7PHTX-000000
132V	-	65-155	NG3	132V 19A	F7QGTX-000000
144V	-	60-145	NG3	144V 18A	F7RGTX-000000
156V	-	55-135	NG3	156V 17A	F7WGTX-000000
168V	-	50-125	NG3	168V 16A	F7SFTX-000000
180V	-	50-115	NG3	180V 14A	F7TFTX-000000
192V	-	45-105	NG3	192V 13A	F7UETX-000000
216V	-	40-95	NG3	216V 12A	F7VETX-000000