



ELEMENTOS TRACCIÓN



Elementi PzS energy plus, con connessioni imbullonate-dimensioni conformi alle norme DIN/EN 60254-2 e CEI 60254-2 serie E
 Elementos PzS energy plus con con conexiones atornilladas, según las normas DIN/EN 60254-2 y CEI 60254-2 Serie L
 PzS-články energy plus, se šroubovacími spojkami, rozměry dle norem DIN/EN 60254-2 a IEC 254-2 Serie L

Denominazione elemento	Capacità nominale in 5 h Ah	Dimensioni massime dell'elemento mm			Peso dell'elemento con elettrolito kg (± 5%)
		Lunghezza	Larghezza	Altezza	
Denominación del elemento	Capacidad nominal para 5 h en Ah	Máximas dimensiones elemento en mm			Peso en Kg +/-5% con electrolito
		Longitud	Anchura	Altura	
Popis článku	Jmenovitá kapacita 5- hod Ah	max. rozměry článku v mm			Hmotnost v kg +/-5% s elektrolytem
		Délka	Šířka	Výška	

2 PzS 120	120	47	198	370	8,4
3 PzS 180	180	65	198	370	11,8
4 PzS 240	240	83	198	370	15,5
5 PzS 300	300	101	198	370	19,0
6 PzS 360	360	119	198	370	22,5
7 PzS 420	420	137	198	370	26,1
8 PzS 480	480	155	198	370	29,8
9 PzS 540	540	174	198	370	33,5
10 PzS 600	600	192	198	370	37,8

2 PzS 160	160	47	198	435	9,8
3 PzS 240	240	65	198	435	14,0
4 PzS 320	320	83	198	435	18,1
5 PzS 400	400	101	198	435	22,6
6 PzS 480	480	119	198	435	26,6
7 PzS 560	560	137	198	435	31,1
8 PzS 640	640	155	198	435	35,2
9 PzS 720	720	174	198	435	42,1
10 PzS 800	800	192	198	435	46,8

2 PzS 180	180	47	198	505	12,0
3 PzS 270	270	65	198	505	16,9
4 PzS 360	360	83	198	505	21,6
5 PzS 450	450	101	198	505	26,3
6 PzS 540	540	119	198	505	31,1
7 PzS 630	630	137	198	505	36,1
8 PzS 720	720	155	198	505	40,8
9 PzS 810	810	174	198	505	45,5
10 PzS 900	900	192	198	505	50,3

2 PzS 210	210	47	198	541	13,0
3 PzS 315	315	65	198	541	18,5
4 PzS 420	420	83	198	541	24,2
5 PzS 525	525	101	198	541	29,8
6 PzS 630	630	119	198	541	35,4
7 PzS 735	735	137	198	541	41,0
8 PzS 840	840	155	198	541	46,6
9 PzS 945	945	174	198	541	52,2
10 PzS 1050	1050	192	198	541	57,8

2 PzS 230	230	47	198	575	13,6
3 PzS 345	345	65	198	575	19,4
4 PzS 460	460	83	198	575	25,2
5 PzS 575	575	101	198	575	31,1
6 PzS 690	690	119	198	575	36,9
7 PzS 805	805	137	198	575	42,7
8 PzS 920	920	155	198	575	48,6
9 PzS 1035	1035	174	198	575	54,3
10 PzS 1150	1150	192	198	575	60,2

Altezza al coperchio = altezza massima dell'elemento - 30 mm

Altura sobre tapa = máxima altura elemento - 30 mm

Výška článku na víčko = maximální výška článku - 30 mm

Elementi PzS energy plus, con connessioni imbullonate-dimensioni conformi alle norme DIN/EN 60254-2 e CEI 60254-2 serie E
 Elementos PzS energy plus con conexiones atornilladas, dimensiones según las normas DIN/EN 60254-2 y CEI 60254-2 Serie L
 PzS-články energy plus, se šroubovacími spojkami, rozměry dle norem DIN/EN 60254-2 a IEC 254-2 Serie L

Denominazione elemento	Capacità nominale in 5 h Ah	Dimensioni massime dell'elemento mm			Peso dell'elemento con elettrolito kg (± 5%)
		Lunghezza	Larghezza	Altezza	
Denominación del elemento	Capacidad nominal para 5 h en Ah	Máximas dimensiones elemento en mm Anchura			Peso en Kg +/-5% con electrolito
		Longitud	Altura		
Popis článku	Jmenovitá kapacita 5- hod Ah	max. rozměry článku v mm			Hmotnost v kg +/-5% s elektrolytem
		Délka	Šířka	Výška	

2 PzS 250	250	47	198	600	14,3
3 PzS 375	375	65	198	600	20,5
4 PzS 500	500	83	198	600	26,9
5 PzS 625	625	101	198	600	32,9
6 PzS 750	750	119	198	600	39,4
7 PzS 875	875	137	198	600	45,8
8 PzS 1000	1000	155	198	600	51,5
9 PzS 1125	1125	174	198	600	57,7
10 PzS 1250	1250	192	198	600	64,0

2 PzS 280	280	47	198	715	19,1
3 PzS 420	420	65	198	715	25,4
4 PzS 560	560	83	198	715	32,9
5 PzS 700	700	101	198	715	39,9
6 PzS 840	840	119	198	715	47,2
7 PzS 980	980	137	198	715	54,8
8 PzS 1120	1120	155	198	715	62,3
9 PzS 1260	1260	174	198	715	71,0
10 PzS 1400	1400	192	198	715	76,7

2 PzS 310	310	47	198	750	19,1
3 PzS 465	465	65	198	750	25,6
4 PzS 620	620	83	198	750	33,6
5 PzS 775	775	101	198	750	42,1
6 PzS 930	930	119	198	750	50,1
7 PzS 1085	1085	137	198	750	58,2
8 PzS 1240	1240	155	198	750	66,3
9 PzS 1395	1395	174	198	750	74,5
10 PzS 1550	1550	192	198	750	81,3

Altezza al coperchio = altezza massima dell'elemento - 30 mm

Altura sobre tapa = máxima altura elemento - 30 mm

Výška článku na víčko = maximální výška článku - 30 mm

Elementi PbB energy plus, con connessioni imbullonate-dimensioni conformi alle norme CEI 60254-2 serie E
Elementos PbB energy plus con conexiones atornilladas, dimensiones según la norma CEI 60254-2 Serie E
PbB-články energy plus, se šroubovacími spojkami, rozměry dle norem IEC 254-2 Serie E

Denominazione elemento	Capacità nominale in 5 h Ah	Dimensioni massime dell'elemento mm			Peso dell'elemento con elettrolito kg (± 5%)
		Lunghezza	Larghezza	Altezza	
Denominación del elemento	Capacidad nominal para 5 h en Ah	Longitud	Máximas dimensiones elemento en mm Anchura	Altura	Peso en Kg +/-5% con electrolito
Popis článku	Jmenovitá kapacita 5- hod Ah	Délka	max. rozměry článku v mm Šířka	Výška	Hmotnost v kg +/-5% s elektrolytem

2 PbB 46	46	45	157,5	230	4,1
3 PbB 69	69	61	157,5	230	5,6
4 PbB 92	92	77	157,5	230	7,0
5 PbB 115	115	93	157,5	230	8,5
6 PbB 138	138	109	157,5	230	10,0

2 PbB 64	64	45	157,5	292	5,4
3 PbB 96	96	61	157,5	292	7,3
4 PbB 128	128	77	157,5	292	9,2
5 PbB 160	160	93	157,5	292	11,3
6 PbB 192	192	109	157,5	292	13,2
7 PbB 224	224	125	157,5	292	15,2
8 PbB 256	256	141	157,5	292	17,2

2 PbB 84	84	45	157,5	358	6,9
3 PbB 126	126	61	157,5	358	9,4
4 PbB 168	168	77	157,5	358	11,9
5 PbB 210	210	93	157,5	358	14,5
6 PbB 252	252	109	157,5	358	17,1
7 PbB 294	294	125	157,5	358	19,7
8 PbB 336	336	141	157,5	358	22,2

2 PbB 110	110	45	157,5	428	8,4
3 PbB 165	165	61	157,5	428	11,5
4 PbB 220	220	77	157,5	428	14,6
5 PbB 275	275	93	157,5	428	17,8
6 PbB 330	330	109	157,5	428	20,9
7 PbB 385	385	125	157,5	428	24,0
8 PbB 440	440	141	157,5	428	27,2
9 PbB 495	495	157	157,5	428	30,3
10 PbB 550	550	173	157,5	428	33,3

2 PbB 130	130	45	157,5	484	9,6
3 PbB 195	195	61	157,5	484	13,2
4 PbB 260	260	77	157,5	484	16,8
5 PbB 325	325	93	157,5	484	20,5
6 PbB 390	390	109	157,5	484	24,1
7 PbB 455	455	125	157,5	484	27,7
8 PbB 520	520	141	157,5	484	31,4
9 PbB 585	585	157	157,5	484	35,0
10 PbB 650	650	173	157,5	484	38,5

Altezza al coperchio = altezza massima dell'elemento - 30 mm
Altura sobre tapa = máxima altura elemento - 30 mm
Výška článku na víčko = maximální výška článku - 30 mm



Elementi PzB energy plus, con connessioni imbullonate-dimensioni conformi alle norme CEI 60254-2 serie E
Elementos PzB energy plus con conexiones atornilladas, dimensiones según la norma CEI 60254-2 Serie E
PzB-články energy plus, se šroubovacími spojkami, rozměry dle norem IEC 254-2 Serie E

Denominazione elemento	Capacità nominale in 5 h Ah	Dimensioni massime dell'elemento mm			Peso dell'elemento con elettrolito kg (± 5%)
		Lunghezza	Larghezza	Altezza	
Denominación del elemento	Capacidad nominal para 5 h en Ah	Longitud	Máximas dimensiones elemento en mm Anchura	Altura	Peso en Kg +/-5% con electrolito
Popis článku	Jmenovitá kapacita 5- hod Ah	Délka	max. rozměry článku v mm Šířka	Výška	Hmotnost v kg +/-5% s elektrolytem

2 PzB 150	150	45	157,5	541	10,9
3 PzB 225	225	61	157,5	541	14,9
4 PzB 300	300	77	157,5	541	19,0
5 PzB 375	375	93	157,5	541	23,1
6 PzB 450	450	109	157,5	541	27,3
7 PzB 525	525	125	157,5	541	31,4
8 PzB 600	600	141	157,5	541	35,6
9 PzB 675	675	157	157,5	541	39,5
10 PzB 750	750	173	157,5	541	43,7
11 PzB 825	825	189	157,5	541	47,8

2 PzB 170	170	45	157,5	597	12,3
3 PzB 255	255	61	157,5	597	17,0
4 PzB 340	340	77	157,5	597	21,6
5 PzB 425	425	93	157,5	597	26,3
6 PzB 510	510	109	157,5	597	30,9
7 PzB 595	595	125	157,5	597	35,6
8 PzB 680	680	141	157,5	597	40,4
9 PzB 765	765	157	157,5	597	44,8
10 PzB 850	850	173	157,5	597	49,7
11 PzB 935	935	189	157,5	597	54,4

2 PzB 200	200	45	157,5	642	12,9
3 PzB 300	300	61	157,5	642	17,7
4 PzB 400	400	77	157,5	642	22,6
5 PzB 500	500	93	157,5	642	27,5
6 PzB 600	600	109	157,5	642	32,4
7 PzB 700	700	125	157,5	642	37,3
8 PzB 800	800	141	157,5	642	42,2
9 PzB 900	900	157	157,5	642	46,8

2 PzB 210	210	45	157,5	718	14,8
3 PzB 315	315	61	157,5	718	20,4
4 PzB 420	420	77	157,5	718	26,1
5 PzB 525	525	93	157,5	718	31,7
6 PzB 630	630	109	157,5	718	37,3
7 PzB 735	735	125	157,5	718	43,0
8 PzB 840	840	141	157,5	718	48,7

Altezza al coperchio = altezza massima dell'elemento - 30 mm
Altura sobre tapa = máxima altura elemento - 30 mm
Výška článku na víčko = maximální výška článku - 30 mm



Energía Controlada del Mediterráneo, S.L.

**Pol. Ind. "La Pahlilla" C/ Cañada Perales, 182
46370 - Chiva (Valencia)**

Telf. 96 252 46 07 - Fax. 96 252 08 41

www.winercon.es

